

کامل ترین مرجع خطاهای مودم (۲)

۷۳۱. پروتکل پیکر بندی نمی شود .

۷۳۲. توافق بین PPP صورت نگرفته است .
کمی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

۷۳۳. پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .

۷۳۴. پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .

۷۳۵. آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .

۷۳۶. کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .

۷۳۷. نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED) شناسایی شد .

۷۳۸. سرور آدرس را مشخص نمی کند .

parsi e-book
www.PARSIBOOK.4T.COM

۷۳۹ . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT

استفاده نماید.

۷۴ . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند

به طور صحیح نصب و آماده نشده اند.

۷۴۱ . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .

۷۴۲ . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .

۷۴۳ . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .

۷۴۴ . نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور

در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .

۷۴۵ . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up

networking را مجدداً نصب نمایید .

۷۵۱. شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای

زیر فقط مجاز دانسته می شوند : ۰ ، @ ، - ، ()، W، P، T، Space .

۷۵۲. در زمان پر داشتن script یک خطای نحوی صورت می گیرد .

۷۵۳. اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط میسر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .

۷۵۴. سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .

۷۵۵. سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این

ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .

۷۵۶. این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .

۷۵۷. خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلاعات

بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .

۷۵۸. اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .

۷۶۰. در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .

۷۶۱. در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا

ایجاد می گردد .

۷۶۲. اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . هم اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LAN‌ها مشترک شده است وجود دارد .

۷۶۳. دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .

۷۶۴. اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در

حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP مورد نیاز می باشد .

۷۶۵. سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .

۷۶۶. اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده

است . اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از

اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .

۷۶۸ . به دلیل رمز دار نگردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .



۷۶۹ . مقصد مشخصی قابل دسترس نباشد .

۷۷۰ . دستگاه راه دور تلاش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .

۷۷۱ . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .

۷۷۲ . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری

ندارد .

۷۷۳ . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است



۷۷۴ . به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .

۷۷۵ . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد .

۷۷۶. مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که
ویژگی را حفظ نماید .

۷۷۷. اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم (یا سایر وسایل ارتباط دهنده)
روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند .
۷۷۸. تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد .

۷۷۹. برای برقراری dial – out این اتصال باید از smartcard استفاده
نمایید .

۷۸۰. عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .

۷۸۱. تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی
معتبری یافت نمی گردد .

parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4T.COM

۷۸۲ . ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر

یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد

حذف شود .

۷۸۳ . اشتراک اتصال اینترنت میسر نماید باشد . اتصال LAN که به عنوان

شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می

باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آدپتور

LAN مطمئن شوید .

۷۸۴ . در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی

توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکربندی

شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcard می باشد . چنانچه

بخواهید آنرا در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از (

username آنرا پیکربندی کنید .) روی کارت smart آنرا

۷۸۵ . در صورت استفاده از این اتصال در زمان **log on** شما نمی توانید

شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک **smartcard** پیکر بندی نشده

است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان **log on** به کار ببرید باید امکانات این

اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که **smartcard** استفاده نماید .

۷۸۶ . مبادرت به اتصال **L2TP** صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه

معتبری برای تصدیق (**authentication**) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد .

۷۸۷ . اتصال **L2TP** غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه

دور را **authentication** نماید .

۷۸۸ . تلاش برای ایجاد اتصال **L2TP** بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی

تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .

۷۸۹ . تلاش برای اتصال **L2TP** فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک

خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است .

۷۹۰. تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر

روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .

۷۹۱. اتصال L2TP میسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security)

برای اتصال یافت نمی شود (policy)

۷۹۲. اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان

رسیده است .

۷۹۳. اتصال L2TP میسر نمی گردد زیرا این خط ارخ می دهد در حالی که

در مورد امنیت به توافق می رسد .

۷۹۴. ویژگی RADIUS این کاربر PPP نمی باشد .

۷۹۵. ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .

۷۹۶. ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کاربر نه قالب بندی می شود و

نه callback قالب بندی می شود .

۷۹۷. مودم پیدا نشد.

۷۹۸. گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده

شود.

۷۹۹. اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا در IP شبیه به هم در

شبکه وجود دارد. IC ها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از

۱۹۲، ۱۶۸، ۰، ۰، ۱ پیکربندی شده است. مطمئن شوید که هیچ سرویس

گیرنده دیگری برای استفاده از ۱۹۲، ۱۶۸، ۰، ۰، ۱ پیکربندی نشده است.

۸۰۰. قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد. سرویس دهنده VPN در

دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی

پیکربندی نشده باشند.

parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4T.COM